



## Oberflächen und Ausführung von Edelstahl Rostfrei

### **Rundstahl gewalzt DIN 1013**

metallisch sauber, helle Oberfläche, kann porig sein, +/- Toleranz, Schälriefen können sichtbar sein.

Längen ca. 4-6 Meter.

### **Rundstahl gezogen DIN 671-EN 10278**

metallisch blank, helle bis milchig graue Oberfläche, kann leicht porig sein, kann überschliffen sein, kann etwas Olig sein, Toleranz + 0 / leichtes Minus.

Längen ca. 3 Meter, Abmessungen von 8-30 mm auch in 6 Meter.

### **Flachstahl gewalzt DIN 101 7 + Winkel gewalzt DIN 1024 + 1028+ U gewalzt DIN 101 6 EN 10279 + T gewalzt DIN 1024-EN 10055**

metallisch sauber, nahezu rechtwinklige Kanten, kann leicht porig sein, Kerben und kleine Flächenvertiefungen sind möglich.

Längen von ca. 4-6 Meter.

### **Flachstahl geschnitten DIN 1017**

metallisch sauber, kann leichte Trapezform haben-durch das Schneiden vom Band an der Oberseite breiter, als an der Unterseite, leichte Dachrinnenform gewölbt durch das Schneiden möglich, +/- Toleranz.

Längen von ca.4 Metern, manchmal auch 6 Meter.

### **Flachstahl DIN 174 + Vierkantstahl DIN 178+ Sechskantstahl DIN 176 gezogen EN 10278**

metallisch sauber, hellgraue bis dunkelgraue Oberfläche, rechtwinklig, Toleranz plus 0 /leichtes M i n u s – je nach Abmessung .

Längen von ca.3 Meter.

### **Rundrohre geschweißt DIN 2463-EN 1127**

metallisch blank, kleine Kerben und Riefen möglich, Schweißnaht innen überstehend, +/- Toleranz.

Längen von ca.6 Meter.

### **Rundrohre nahtlos DIN 2462-EN 1127**

metallisch sauber, porig, +/- Toleranz

Längen von ca.4-7 Meter, meist 6 Meter.

### **Vierkant + Rechteckrohre keine DIN + EN Norm**

metallisch sauber, Poren möglich, Radien ca. 2-3 x Wandstärke.

Längen von ca.6 Meter.



**Blech kaltgewalzt 3c/n=2B**

metallisch sauber, leicht glänzend, Poren möglich, aber selten,  
Toleranz Dicke +/-, meist Minus, Breite/Länge +.  
Größen: 1x2 + 1,25x2,5 x 1,5x3 + 2x4 + 2x6 Meter

**Blech kaltgewalzt 3d/m=2R**

metallisch sauber, glänzend, wie ein Spiegel,  
Toleranz Dicke +/-, meist Minus, Breite/Länge +.  
Größen: 1x2 + 1,25x2,5 x seltener 1,5x3 Meter

**Bleche warmgewalzt**

metallisch sauber, porig, +/- Toleranz  
Größen 1x2 + 1,25x2,5 x 1,5x3 + 2x6 Meter

**Band/Spaltband kaltgewalzt = 3c/n = 2B + 3 d/m = 2R + warmgewalzt**

Wie bei Blech  
Größen von 5 – 2000 mm Breite

**Rohrbogen + T + Reduzierungen + Bördel + Klöpperböden**

metallisch blank, Schweißnaht innen + außen sichtbar, porig

**Muffen + Nippel + Reduzierungen = Gewindefittings**

metallisch sauber, porig

Stand 14.03.2005

Ihr Partner für Rohr - Rohrzubehör - Stabstahl - Blech - Spaltband